

Vacuostato PNP M5

Número de artículo: 0110358



- Convierte una señal de vacío en una señal digital de salida para presión o vacío.
- NC - en un rango de vacío 0–100 -kPa. NO - en un rango de presión 0–300 kPa.
- Formato liviano y pequeño con conexión giratoria M5 y ángulo de 90°.
- Incluye cable integrado con extremos abiertos.

Datos técnicos

Descripción	Unidad	Valor
Material	-	PC. SS
Temperatura max..	°C	60
Temperatura min.	°C	-10
Peso, mín.	g	6
Especificación del Cable	-	3 x 0.14 mm 2 x 1.5 m
Display	-	LED indicator
Presión de alimentación máx.	MPa	0.6
Clasificación de seguridad	-	IP40
Voltaje	VDC	24 (10.8–30)
Función de la válvula	-	NO. NC
Consumo de energía	mA	20
Histéresis	kPa	2 % F.S.
Rango de señal max.	-kPa	300
Rango de señal min.	-kPa	-100
Altura	mm	18
Longitud	mm	10
Amplitud	mm	26
Resistencia dieléctrica (VDC)	VDC	500
Humedad, máx.	% RH	85
Humedad, mín.	% RH	35
Aislamiento a 500 VDC	MΩ	100
Tiempo de respuesta	ms	1
Resistencia a vibraciones	Hz	10-55
Salida de corriente, máx.	A	0.08

