

Compensador de nivel LC12-M0510, M5 macho, Rango de acción 10

Número de artículo: 0127104



- Ajuste en diferentes niveles, por ejemplo en dispositivos de elevación con varias ventosas.
- Requiere menor precisión en el posicionamiento del manipulador por vacío.
- Proporciona un cierto grado de absorción de choque y vibración.
- Permite un posicionamiento suave en objetos sensibles o delgados.
- Diseño anti-rotatorio, apropiado para su uso con ventosas ovaladas.
- Amplia gama de conexiones roscadas y longitudes de desplazamiento.

Datos técnicos

Descripción	Unidad	Valor
Material	-	Al. SS
Carga horizontal máx.	N	5
Carga vertical máx.	N	25
Temperatura max..	°C	60
Temperatura min.	°C	0
Peso, mín.	g	17
Volumen	cm³	0.22
Longitud (B)	mm	5.5
Longitud 2 (C)	mm	17
Longitud 3 (D)	mm	25
Longitud 4 (F)	mm	9.5
Rosca	in	M5
Rosca 2 (H)	in	M5
"Rango de acción/	mm	10
Longitud 5 (G)	mm	4.5
Longitud 6 (L)	mm	4
Longitud 7 (R)	mm	61.5
Rosca 3 (S)	in	M12x1
Amplitud (M)	mm	10
Amplitud 2 (N)	mm	15
Amplitud 3 (P)	mm	10
Tamaño máximo de la ventosa recomendada	-	Ø30mm (Área: 700mm2)
Fuerza del muelle	N/mm	0.21
Fuerza del muelle, max.	N	4.1
Fuerza del muelle, min.	N	1.9

